

# מצלמת אנליטיקה ביתית ממונעת אלחוטית



PT-848



- אפליקציית סמארטפון;
- צפייה בזמן אמת
- שליטה במגע
- צפייה בפלייבק
- צילום תמונות/וידאו לזיכרון הסמארטפון
- שירותי אחסון בענן (בתשלום נוסף)

הקלטה מקומית על כרטיס זיכרון תמיכה באלחוטי (802.11b/g/n/ac) תומכת בחיבור תקרה גילוי תנועה גילוי דמות אדם מעקב אדם

מצלמת 4 מגה פיקסל ראיית לילה עד 10 מטרים רזולוציית HD 2560x1440 עדשה בזווית רחבה - 4 מ"מ דחיסה מתקדמת H.264+/H.264 שמע דו-כיווני באמצעות מיקרופון ורמקול מובנים

## מפרט טכני

זיכרון	שקע
256GB עד תמיכה על כרטיס זיכרון - אחסון בענן	
התערה	גורם התרעה
	גילוי תנועה, גילוי דמות אדם, מעקב אדם
מתח מדורג	DC 5V±5%
צריכת חשמל	צריכת הספק: 2.6W (נורת אינפרה-אדום דולקת) הספק מירבי: 6W (צידוד והטיה פעילים)
תנאי הפעלה	טמפרטורה: -10°C~50°C, לחות: <90%
משקל	190g
מידות אריזה	170x150x108mm

דגם	PT-848
מערכת הפעלה	מערכת Linux מוטמעת
משתמשים מקוונים	תמיכה בעד 4 משתמשים בו-זמנית
חישן תמונה	סורק CMOS מתקדם 1/3 אינץ'
הארה מינימלית	0.5 לוקס (צבעוני), 0.1 לוקס (שחור/לבן)
עדשה	4.0 מ"מ @ F2.3
זווית צפייה	84° (אלכסוני)
ראיית לילה	6 יחידות נורות אינפרה-אדום IR-Cut, מרחק תאורת אינפרה-אדום: 10~5 מטרים
התאמת תמונה	בהירות וניגודיות ניתנות להתאמה
פורמט קידוד	H.264 main profile/H.264+ main profile/Motion-JPEG/JPEG
רזולוציה	2560x1440 (25FPS)/640x360 (15FPS)
קצב סיביות/FPS	128~4096kbps/30FPS
קלט	מיקרופון מובנה -38dB
פלט	רמקול מובנה (8Ω1W)
דגימת תדר / רוחב	8KHz/16bit
תקן דחיסה	G.711/64kbps
רשת קווית	מסתגל RJ45 / 10/100Mbps ממשק
פרוטוקולים	TCP/IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, P2P ועוד
אלחוטי	IEEE802.11b/g/n/ac, תומכת מצב AP
תדר אלחוטי	2.4/5.8GHz
אבטחת אלחוטי	הצפנת נתונים WEP/WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128-bit
צידוד	348°
הטיה	70°
תנועה	תומך בחמישה מיקומים
נקודות-ציון	

